

1. muratura esistente
2. lana di roccia sp cm 5
3. morali in abete sez. cm 5X10
4. multistrato fenolico in betulla sp cm 1,5
5. cartongesso Pregyflam Lafarge sp cm 1,5
6. rivestimento in stoffa acustica
7. trave lamellare dim cm 18X12
8. travetto dim cm 10X5
9. ganci di controllo delle vibrazioni
10. morali in abete sez. cm 5X5
11. strato fonoassorbente sp cm 5
12. listello dim cm 5X2
13. strato fonoassorbente sp cm 2
14. isolante in neoprene
15. doppio strato in betulla sp cm 1,8
16. blocchi in gasbeton dim cm 60X25X25
17. getto in cls sp cm 10
18. fondino Ø cm 1
19. sostegni pavimento sospeso
20. battiscopa
21. parquet in legno industriale sp cm 1,5
22. massetto di posa parquet sp cm 1
23. vetrocamera 10/10
24. listello dim 2X3
25. vetrocamera 8/8
26. massetto di riempimento sp cm 10
27. contenimento in blocchi di pietra
28. sottofondo compattato con inerti di risulta
29. misto granulare stabilizzato con legante naturale sp cm 10
30. lamiera sp cm 3
31. fondazione a sostegno della lamiera
32. tamponamento in blocchi di tufo
33. intonaco sp cm 1
34. lamina impermeabilizzante sp mm 3
35. pavimento in resina sp cm 3

